

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

HYDRO-NET est un nettoyant très puissant. Il est particulièrement recommandé pour le décapage et le nettoyage des sols urbains minéraux poreux.

HYDRO-NET est un très bon détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneumatiques, les résidus de pots, les tannins du vin, les graisses et sucres alimentaires. HYDRO-NET peut être utilisé pour le nettoyage des carbonatations, des laitances de joints de carrelage, des efflorescences et des remontées de calcaire (veuillez consulter notre équipe technique).

HYDRO-NET peut également avoir une fonction de décrochage en application prolongée dans le but de diminuer le taux de glissance des sols en pierre calcaire. (Nous recommandons de faire appel à un applicateur formé et agréé pour ce type d'application. Veuillez consulter notre équipe technique). HYDRO-NET n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.



DOMAINES D'APPLICATION :



Intérieur



Extérieur

HYDRO-NET peut être utilisé sur tous les supports minéraux, comme la pierre, le granit, le béton, le carrelage, etc...



LIMITE D'EMPLOI : Ne pas appliquer HYDRO-NET sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, métaux, marbres et matériaux polis brillants.

Procédez à un essai avant toute application.

FORMAT : En bidons de 5 L, 10 L 20 L et 1000 L.

Respectez les précautions d'emploi.

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de décider si les produits sont adaptés au travail qu'ils souhaitent effectuer. En agissant ainsi, Sketch Nanotechnologies n'assume aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou dépenses découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à la manipulation, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit.



MISE EN OEUVRE :



Pulvérisateur



Bâche de protection



Adhésif

HYDRO-NET est formulé pour être utilisé sur des supports minéraux. Pulvériser sur le support ou étaler avec une serpillère, laissez agir de 10 à 20 min, rincez à l'eau ou à la pression et laissez sécher. Renouvelez l'opération si nécessaire.

CONSOMMATION MOYENNE : 1 Litre = 10 m² à 15 m² (108 pi² à 161 pi²) (suivant les supports)

CONDITIONS D'APPLICATION :

Température	Min	Max
Température ambiante	3°C (37°F)	35°C (95°F)

Procédez à un essai avant toute application.

HYDRO-NET est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protégez impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux etc... Ne pas appliquer sur des matériaux minéraux polis ou brillants. Ne pas appliquer par vent fort. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Agitez le bidon avant utilisation.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyez le matériel à l'eau en rinçant abondamment et veillez à ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recyclez ou éliminez les emballages conformément aux législations en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ÉTAT : liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** acide

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ :

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **P101:** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102:** Tenir hors de portée des enfants. **P103:** Lire l'étiquette avant utilisation. **P260:** Ne pas respirer les vapeurs. **P280:** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P301 + P330 + P331:** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P303 + P361 + P353:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P304 + P340:** EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P363:** Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **P312:** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **P501:** Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Protection respiratoire



Gants



Bottes



Combinaison de travail

Respectez les précautions d'emploi.

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de décider si les produits sont adaptés au travail qu'ils souhaitent effectuer. En agissant ainsi, Sketch Nanotechnologies n'assume aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou dépenses découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à la manipulation, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit.